



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПРОМПРИБОР-Р

ПРОИЗВОДСТВО, РАЗРАБОТКА, РЕАЛИЗАЦИЯ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОВЕРКА ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ СИГМА-03

Оборудование	Назначение
Защитный козырёк для датчика	Предназначен для обеспечения дополнительной защиты при уличном монтаже или прямого попадания жидкостей сверху.
Смонтированный Кабель	Изготовление кабеля «под ключ» согласно Вашему ТЗ и требованиям оборудования.
Поверочные газовые смеси (ПГС)	Предназначены для проверки работоспособности оборудования непосредственно на объекте.

Смонтированный
Кабель



Защитный козырёк
для датчика



ПГС



Защитный козырёк, смонтированный кабель

Дополнительное оборудование для газоанализаторов Сигма-03

Защитный козырёк для датчиков Сигма-03

Совместим с моделями ДВ

Обеспечивает дополнительную защиту от дождя, снега и прямых солнечных лучей, что минимизирует ложные срабатывания и продляет срок службы сенсора

Легкий монтаж, не требующий доп. крепления

Возможна доустановка на действующие объекты

Предотвращает случайные механические повреждения

Малый вес (~200гр.) и компактные габариты
(200x120x100) (ШxВxГ мм)

Устойчив к перепадам на всем температурном диапазоне работы датчика.



Смонтированный кабель

Изготовление смонтированной кабельной продукции с полным тестированием.

Возможность выбора расходных материалов для изготовления.

Полная совместимость с оборудованием - упрощенный монтаж. Не требует пайки.

Поверочные газовые смеси

Дополнительное оборудование для газоанализаторов

Поверочная газовая смесь предназначена для тестового использования на удаленных объектах и демонстрации работоспособности оборудования. При наличии у пользователя должной аккредитации позволяет в кратчайшие сроки произвести калибровку и поверку оборудования, без отправки его в сторонний ЦСМ.

Преимущества заказа ПГС у нас

Подбор необходимого ПГС, в т.ч. по заводскому номеру прибора.

Широкий выбор ПГС в наличии, а так же оперативная закупка у прямых поставщиков в случае не стандартного заказа.

При необходимости можем оборудовать газовым редуктором, ротаметром и обеспечить необходимым поверочным оборудованием.

Гибкие условия доставки.

Компактные размеры. Стандартный поверочный баллон имеет объем 1л.

